WILO Zetos K8.70-5 (26KW), DN125

Menge	Stückpreis
bis 1	€ 111.111,00
ab 2	€ 0,00
ab 3	€ 0,00
ab 4	€ 0,00
ab 5	€ 0,00

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: WILO
Bestell-Nr.: 330530-8675706



Bohrlochpumpe / Tauchpumpe / Unterwasserpumpe / Elektropumpe
WILO Actun Zetos K8.70.5-KOR (26KW)

Die effiziente Rohwasserentnahme für jedes Einsatzgebiet
Die Wilo-Actun ZETOS ist unsere universelle Lösung für die effiziente Rohwasserentnahme, sei es für die kommunale Wasserversorgung, die Landwirtschaft oder den Bergbau. Mit dem höchsten Pumpenwirkungsgrad in ihrer Klasse von bis zu 85,5 % ist sie ideal für eine energiesparende Wasserversorgung in nahezu jedem Prozess. Der widerstandsfähige Edelstahl-Feinguss und das robuste Design garantieren eine lange Lebensdauer und einen anhaltend hohen Wirkungsgrad, gerade unter schwierigen Bedingungen, zum Beispiel bei einem hohen Sandgehalt von bis zu 150g/m3.

Pumpen (Typ)
K8.70-5 KOR
Stufen
5-stufig
Pumpe (Baugröße)
8"
Anschluss Flansch
DN 125 PN 16, werkseitig angegossen
Pumpendurchmesser Ø
199mm (ohne Kühlmantel)
Materlial Pumpe (Hydraulik)
Gehäuseteile und Laufräder aus Edelstahlfeinguss (1.4408)
Sandanteil
max. 150g/m³
empfohlener Einsatzbereich
15 - 91m³/h
Motor
NU611-2/26
Motornennleistung
26kW
Kabel
20m in Stern/Dreieck Ausführung (7polig)
S07BB-F 2x4G4mm²
Frequenz
50Hz
Gewährleistung
2+1 Jahre

Ihre Vorteile:
+ 20m Motorkabel ist STANDARD (keine Unterbrechung und Verbindung)
+ Fertigung der Pumpen und Motoren - Made in Germany
+ Gewährleistung 2+1 Jahr, ab Kaufdatum
+ Energiesparende Wasserversorgung dank höchstem Pumpenwirkungsgrad von 85%
+ Kostengünstiger Betrieb aufgrund des höchsten Gesamtwirkungsgrad in dieser Klasse
+ Besonders korrosionsbeständig durch eine Hydraulik komplett aus Edelstahlfeinguss in 1.4408 (AISI 316)
+ Hohe Verschleißfestigkeit: Max. Sandgehalt von 150 g/m³
+ ACS-Zulassung für die Trinkwassernutzung

Leistungsangaben (Richtwerte):
(Laufrad abgedreht 140mm)

m³/h - bar
20³/h - 12,9 bar
40m³/h - 12,0 bar
50 m³/h - 11,5 bar
60m³/h - 10,9 bar
70 m³/h - 10,0 bar
80m³/h - 9,0 bar
90 m³/h - 7,8 bar
100 m³/h - 6,4 bar
110³/h - 4,5 bar

Dimensionen (mm):
Gesamtlänge (L)
2.241 mm
Motorlänge (M)
1.149 mm
Stufenlänge (G)
135 mm
Durchmesser o. Kühlmantel (G)
204 mm
Durchmesser m. Kühlmantel (G)
300 mm

Wichtige Information:
Zur Motorkühlung wird eine Wasserfließgeschwindigkeit von 0,2 m/s benötigt.
Dies ist bei einem Durchmesser bis zu 300 mm gewährleistet. Ist der Brunnen größer als 300mm empfiehlt WILO die Verwendung eines Kühlmantels.
Für weitere Informationen öffnen Sie unter Dokumente das technische Datenblatt

Lieferumfang:
Pumpe Zetos K8.70-5 + Motor NU611-2/26
(wird zusammengebaut geliefert)
20m Kabel ungeschirmt, 7polig - für Stern-Dreieck Schaltung
ohne Kühlmantel (passenden Kühlmantel siehe Zubehör dazu bestellen)
geschirmtes Kabel als Aufpreis möglich (siehe Zubehör)

Wir liefern Wilo Pumpen nach Österreich, Deutschland, Niederlande und Belgien. Auf Anfrage auch in andere Länder.

Wer ist WILO?
Als verantwortungsvoller Systemanbieter deckt Wilo mit seinem breiten Angebot an Pumpen, Pumpenzubehör und Serviceleistungen den gesamten Wasserkreislauf ab. Die Anwendungskompetenz erstrecken sich über die (Roh-)Wasserentnahme aus Brunnen oder offenen Gewässern, über die Regenwassernutzung bis hin zur Wasseraufbereitung und Wasserversorgung. Auch Druckerhöhungsanlagen fallen dabei in das Portfolio von WILO. Pumpenlösungen zur Entsalzung und für die Beregnung in der kommerziellen Landwirtschaft runden das Portfolio ab.
Warum sollten Sie WILO Produkte kaufen.
Die hochwertigen Materialien sowie die Motorentechnologie maximiert die Betriebssicherheit und damit Langlebigkeit der Bohrlochpumpen von Wilo.

Bohrlochpumpe / Tauchpumpe / Unterwasserpumpe / Elektropumpe
WILO Actun Zetos K8.70.5-KOR (26KW)

Die effiziente Rohwasserentnahme für jedes Einsatzgebiet
Die Wilo-Actun ZETOS ist unsere universelle Lösung für die effiziente Rohwasserentnahme, sei es für die kommunale Wasserversorgung, die Landwirtschaft oder den Bergbau. Mit dem höchsten Pumpenwirkungsgrad in ihrer Klasse von bis zu 85,5 % ist sie ideal für eine energiesparende Wasserversorgung in nahezu jedem Prozess. Der widerstandsfähige Edelstahl-Feinguss und das robuste Design garantieren eine lange Lebensdauer und einen anhaltend hohen Wirkungsgrad, gerade unter schwierigen Bedingungen, zum Beispiel bei einem hohen Sandgehalt von bis zu 150g/m3.

Pumpen (Typ)
K8.70-5 KOR
Stufen
5-stufig
Pumpe (Baugröße)
8"
Anschluss Flansch
DN 125 PN 16, werkseitig angegossen
Pumpendurchmesser ø
199mm (ohne Kühlmantel)
Materlial Pumpe (Hydraulik)
Gehäuseteile und Laufräder aus Edelstahlfeinguss (1.4408)
Sandanteil
max. 150g/m³
empfohlener Einsatzbereich
15 - 91m³/h
Motor
NU611-2/26
Motornennleistung
26kW

Kabel
20m in Stern/Dreieck Ausführung (7polig)
S07BB-F 2x4G4mm²
Frequenz
50Hz
Gewährleistung
2+1 Jahre

Ihre Vorteile:
+ 20m Motorkabel ist STANDARD (keine Unterbrechung und Verbindung)
+ Fertigung der Pumpen und Motoren - Made in Germany
+ Gewährleistung 2+1 Jahr, ab Kaufdatum
+ Energiesparende Wasserversorgung dank höchstem Pumpenwirkungsgrad von 85%
+ Kostengünstiger Betrieb aufgrund des höchsten Gesamtwirkungsgrad in dieser Klasse
+ Besonders korrosionsbeständig durch eine Hydraulik komplett aus Edelstahlfeinguss in 1.4408 (AISI 316)
+ Hohe Verschleißfestigkeit: Max. Sandgehalt von 150 g/m³
+ ACS-Zulassung für die Trinkwassernutzung

Leistungsangaben (Richtwerte):
(Laufrad abgedreht 140mm)

m³/h - bar
20³/h - 12,9 bar
40m³/h - 12,0 bar
50 m³/h - 11,5 bar
60m³/h - 10,9 bar
70 m³/h - 10,0 bar
80m³/h - 9,0 bar
90 m³/h - 7,8 bar
100 m³/h - 6,4 bar
110³/h - 4,5 bar

Dimensionen (mm):
Gesamtlänge (L)
2.241 mm
Motorlänge (M)
1.149 mm
Stufenlänge (G)
135 mm
Durchmesser o. Kühlmantel (G)
204 mm
Durchmesser m. Kühlmantel (G)
300 mm

Wichtige Information:
Zur Motorkühlung wird eine Wasserfließgeschwindigkeit von 0,2 m/s benötigt.
Dies ist bei einem Durchmesser bis zu 300 mm gewährleistet. Ist der Brunnen größer als 300mm empfiehlt WILO die Verwendung eines Kühlmantels.
Für weitere Informationen öffnen Sie unter Dokumente das technische Datenblatt

Lieferumfang:
Pumpe Zetos K8.70-5 + Motor NU611-2/26
(wird zusammengebaut geliefert)
20m Kabel ungeschirmt, 7polig - für Stern-Dreieck Schaltung
ohne Kühlmantel (passenden Kühlmantel siehe Zubehör dazu bestellen)
geschirmtes Kabel als Aufpreis möglich (siehe Zubehör)

Wir liefern Wilo Pumpen nach Österreich, Deutschland, Niederlande und Belgien. Auf Anfrage auch in andere Länder.

Wer ist WILO?
Als verantwortungsvoller Systemanbieter deckt Wilo mit seinem breiten Angebot an Pumpen, Pumpenzubehör und Serviceleistungen den gesamten Wasserkreislauf ab. Die Anwendungskompetenz erstrecken sich über die (Roh-)Wasserentnahme aus Brunnen oder offenen Gewässern, über die Regenwassernutzung bis hin zur Wasseraufbereitung und Wasserversorgung. Auch Druckerhöhungsanlagen fallen dabei in das Portfolio von WILO. Pumpenlösungen zur Entsalzung und für die Beregnung in der kommerziellen Landwirtschaft runden das Portfolio ab.

Warum sollten Sie WILO Produkte kaufen.
Die hochwertigen Materialien sowie die Motorentechnologie maximiert die Betriebssicherheit und damit Langlebigkeit der Bohrlochpumpen von Wilo.