



Flanschdichtung DN 125 8 Loch PN16

16,70 €

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: irripart

Bestell-Nr.: 111000153

Flanschdichtung DN 125 8 Loch PN16
Novapress 850 Frenzelit

Außendurchmesser
250 mm
Innendurchmesser
141 mm
Lochkreis
210 mm
Lochdurchmesser
18 mm
Stärke
2 mm

Einsatzbereich

- beständig gegen Öle, Kraftstoffe und gasförmige Medien
- für Heißwasser-Anwendungen geeignet

Vorteile/Ausführungen

- extrem hohe Anpassungsfähigkeit
- gute mechanische Eigenschaften unter Temperatur
- herausragende Anpassungsfähigkeit an Unebenheiten bei geringsten Flächenpressungen
- niedrige Leckagewerte schon bei extrem kleinen Schraubenkräften
- stabiles Langzeitverhalten unter Temperatur
- gute Medien- und Alterungsbeständigkeit
- problemlose Verarbeitung und sicheres Handhabung selbst bei filigranen Dichtungskonturen

Anwendungen/Hinweise

- Zulassungen DIN-DVGW, DIN-DVGW W 270, DIN-DVGW VP 401, EG 1935/2004, FDA, Elastomerleitlinie, WRAS, Germanischer Lloyd, TA-Luft
- Format- und Stärkentoleranz DIN 28091-1

Technische Daten

- technische Daten beziehen sich auf Stärke 2 mm
- Einsatztemperaturbereich: bis + 130 °C
- Rückfederung ASTM F 36 J: 60 %
- Kompressibilität ASTM F 36 J: 39 %
- Druckstandfestigkeit DIN 52913 (175 °C): 26 N/mm²
- Dichte DIN 28090-2: 1,35 g/cm³
- spezifische Leckagerate DIN 3535-6: 0,001 mg/(m×s)

Material

hochwertige Aramidfaser mit Funktionsfüllstoffen, gebunden mit NBR

Wer ist IRRIPART?

Mit IRRIPART bieten wir Ihnen eine hochwertige Produktlinie an: Ein breites Sortiment mit zuverlässigen Produkten für den professionellen, intensiven und vor allem sicheren Einsatz. Dabei sind Ihnen die Verwendung von hochwertigen Werkstoffen und eine optimale Verarbeitung garantiert.

Warum Sie IRRIPART Produkte kaufen sollten.

Qualität muss nicht teuer sein - In der Praxis stellen wir immer wieder fest, dass das Teuerste nicht immer besser ist. Durch ausgewählte Produzenten und Direkteinkäufe erreichen wir mit unseren IRRIPART Produkten attraktive Preise ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen.

Flanschdichtung DN 125 8 Loch PN16

Novapress 850 Frenzelit

Außendurchmesser

250 mm

Innendurchmesser

141 mm

Lochkreis

210 mm

Lochdurchmesser

18 mm

Stärke

2 mm

Einsatzbereich

- beständig gegen Öle, Kraftstoffe und gasförmige Medien
- für Heißwasser-Anwendungen geeignet

Vorteile/Ausführungen

- extrem hohe Anpassungsfähigkeit
- gute mechanische Eigenschaften unter Temperatur
- herausragende Anpassungsfähigkeit an Unebenheiten bei geringsten Flächenpressungen
- niedrige Leckagewerte schon bei extrem kleinen Schraubenkräften
- stabiles Langzeitverhalten unter Temperatur
- gute Medien- und Alterungsbeständigkeit
- problemlose Verarbeitung und sicheres Handhabung selbst bei filigranen Dichtungskonturen

Anwendungen/Hinweise

- Zulassungen DIN-DVGW, DIN-DVGW W 270, DIN-DVGW VP 401, EG 1935/2004, FDA, Elastomerleitlinie, WRAS, Germanischer Lloyd, TA-Luft
- Format- und Stärkeltoleranz DIN 28091-1

Technische Daten

- technische Daten beziehen sich auf Stärke 2 mm
- Einsatztemperaturbereich: bis + 130 °C
- Rückfederung ASTM F 36 J: 60 %
- Kompressibilität ASTM F 36 J: 39 %
- Druckstandfestigkeit DIN 52913 (175 °C): 26 N/mm²
- Dichte DIN 28090-2: 1,35 g/cm³
- spezifische Leckagerate DIN 3535-6: 0,001 mg/(m×s)

Material

hochwertige Aramidfaser mit Funktionsfüllstoffen, gebunden mit NBR

Wer ist IRRIPART?

Mit IRRIPART bieten wir Ihnen eine hochwertige Produktlinie an: Ein breites Sortiment mit zuverlässigen Produkten für den professionellen, intensiven und vor allem sicheren Einsatz. Dabei sind Ihnen die Verwendung von hochwertigen Werkstoffen und eine optimale Verarbeitung garantiert.

Warum Sie IRRIPART Produkte kaufen sollten.

Qualität muss nicht teuer sein - In der Praxis stellen wir immer wieder fest, dass das Teuerste nicht immer besser ist. Durch ausgewählte Produzenten und Direkteinkäufe erreichen wir mit unseren IRRIPART Produkten attraktive Preise ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen.