Zyklonfilter 3"

Menge	Stückpreis
bis 2	**€ 660,00**
ab 3	**€ 640,20**
ab 5	**€ 627,00**

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: irripart
Bestell-Nr.: 1100761

Hydrozyklonfilter 3" - verzinkt

Hydrozyklonfilter eignen sich als Primärfilter in Bewässerungssystemen.
Wird häufig eingesetzt bei stark mit Sand belastetem Wasser.

Durchmesser
80 x 3"
Durchfluss
10,8 m³/h - 40,2 m³/h
Druckverlust
0,03 - 0,5 bar
Min. Druck
2,5 bar
Abmaße
H=1.100mm
L=460mm
Material
Verzinkter Stahl
Anschluß
3" Außengewinde

Arbeitsprinzip eines Zyklonfilters:

Durch die Rotation der Flüssigkeit und durch die Zentrifugalkraft werden die in der Flüssigkeit mitgeführten Patikel ausgeschieden. Am Boden des Filters sammeln sich die Partikel und können über ein Auslassventil abgelassen werden. Durch den Zyklonfilter werden bis zu 98% von Partikeln mit einem spez. Gewicht von 2,6 - 2,8 und bis zu einer Größe von 75 mikron ausgeschieden.

Ihre Vorteil beim Kauf eines Zyklonfilters:

- Es entstehen keine Kosten für Filtereinsätze
- Es entstehen keine Reinigungskosten
- Es gibt keine Unterbrechungen zur Reinigung von Filtereinsätzen
- Geringe Flüssigkeitsverluste

Wer ist IRRIPART?
Mit IRRIPART bieten wir Ihnen eine hochwertige Produktlinie an: Ein breites Sortiment mit zuverlässigen Produkten für den professionellen, intensiven und vor allem sicheren Einsatz. Dabei sind Ihnen die Verwendung von hochwertigen Werkstoffen und eine optimale Verarbeitung garantiert.

Warum Sie IRRIPART Produkte kaufen sollten.
Qualität muss nicht teuer sein - In der Praxis stellen wir immer wieder fest, dass das Teuerste nicht immer besser ist. Durch ausgewählte Produzenten und Direkteinkäufe erreichen wir mit unseren IRRIPART Produkten attraktive Preise ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen.

Hydrozyklonfilter 3" - verzinkt

Hydrozyklonfilter eignen sich als Primärfilter in Bewässerungssystemen.

Wird häufig eingesetzt bei stark mit Sand belastetem Wasser.

Durchmesser
80 x 3"
Durchfluss
10,8 m³/h - 40,2 m³/h
Druckverlust
0,03 - 0,5 bar
Min. Druck
2,5 bar
Abmaße
H=1.100mm
L=460mm
Material
Verzinkter Stahl
Anschluß
3" Außengewinde

Arbeitsprinzip eines Zyklonfilters:

Durch die Rotation der Flüssigkeit und durch die Zentrifugalkraft werden die in der Flüssigkeit mitgeführten Patikel ausgeschieden. Am Boden des Filters sammeln sich die Partikel und können über ein Auslassventil abgelassen werden. Durch den Zyklonfilter werden bis zu 98% von Partikeln mit einem spez. Gewicht von 2,6 - 2,8 und bis zu einer Größe von 75 mikron ausgeschieden.

Ihre Vorteil beim Kauf eines Zyklonfilters:

- Es entstehen keine Kosten für Filtereinsätze
- Es entstehen keine Reinigungskosten
- Es gibt keine Unterbrechungen zur Reinigung von Filtereinsätzen
- Geringe Flüssigkeitsverluste

Wer ist IRRIPART?
Mit IRRIPART bieten wir Ihnen eine hochwertige Produktlinie an: Ein breites Sortiment mit zuverlässigen Produkten für den professionellen, intensiven und vor allem sicheren Einsatz. Dabei sind Ihnen die Verwendung von hochwertigen Werkstoffen und eine optimale Verarbeitung garantiert.

Warum Sie IRRIPART Produkte kaufen sollten.
Qualität muss nicht teuer sein - In der Praxis stellen wir immer wieder fest, dass das Teuerste nicht immer besser ist. Durch ausgewählte Produzenten und Direkteinkäufe erreichen wir mit unseren IRRIPART Produkten attraktive Preise ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen.