

# irripart24

## Wasserzähler / Wasseruhr 5" DN125



### Menge

bis 1

ab 2

ab 3

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

### Stückpreis

€ 300,23

€ 291,22

€ 285,22

Marke: Tecnidro

Bestell-Nr.: 130F521ND0PW10C

Versandkostenfreie Lieferung nur für Standardversand (DPD) gültig.  
Kostenpflichtiger Expressversand möglich.

### Wasserzähler für Landwirtschaft und Industrie

Mit unseren Wasserzählern können Sie die verbrauchte Wassermenge schnell und einfach ablesen. Durch die optimale Konstruktion können wir einen niedrigen Druckverlust auch bei großen Durchflüssen sicherstellen. Der herausnehmbare Messeinsatz mit einer besonderen Konstruktion garantiert darüber hinaus eine hohe Messgenauigkeit und beste Langzeitstabilität der Messergebnisse. Große Zahlenrollen des Trockenläuferzählwerkes stellen die Ablesbarkeit des Zählerstands zu jeder Zeit sicher.

**Unsere Wasserzähler sind werkseitig kalibriert (nach DIN ISO 9001 zertifiziert) und daher eichbar - alle Typen besitzen die EU Zulassung. Bitte beachten Sie die korrekte Installation der Wasserzähler! Die Anleitung finden Sie unter *Dokumente*.**

#### Flanschanschluss

DN125 -5 Zoll

#### Lochkreis

210mm

#### Min. Wassermenge

8,0 m<sup>3</sup>/h

#### Nenndurchfluß

100 m<sup>3</sup>/h

#### Max. Wassermenge

200 m<sup>3</sup>/h

#### Maximale zulässige Wassermenge

350 m<sup>3</sup>/h

#### Messgenauigkeit

+/- 5%

#### Abmaße:

D: 125mm

L: 250mm

B: 130mm

H: 305mm

Wasserzähler kann waagrecht oder senkrecht eingebaut werden.

Falls Sie ein Angebot für eine Investitionsförderung benötigen, kontaktieren Sie uns unter [office@irripart24.eu](mailto:office@irripart24.eu)

Versandkostenfreie Lieferung nur für Standardversand (DPD) gültig.  
Kostenpflichtiger Expressversand möglich.

### Wasserzähler für Landwirtschaft und Industrie

Mit unseren Wasserzählern können Sie die verbrauchte Wassermenge schnell und einfach ablesen. Durch die optimale Konstruktion können wir einen niedrigen Druckverlust auch bei großen Durchflüssen sicherstellen. Der herausnehmbare Messeinsatz mit einer besonderen Konstruktion garantiert darüber hinaus eine hohe Messgenauigkeit und beste Langzeitstabilität der Messergebnisse. Große Zahlenrollen des Trockenläuferzählwerkes stellen die Ablesbarkeit des Zählerstands zu jeder Zeit sicher.

**Unsere Wasserzähler sind werkseitig kalibriert (nach DIN ISO 9001 zertifiziert) und daher eichbar - alle Typen besitzen die EU Zulassung.**

Bitte beachten Sie die korrekte Installation der Wasserzähler! Die Anleitung finden Sie unter *Dokumente*.

**Flanschanschluss**

DN125 -5 Zoll

**Lochkreis**

210mm

**Min. Wassermenge**

8,0 m³/h

**Nenndurchfluß**

100 m³/h

**Max. Wassermenge**

200 m³/h

**Maximale zulässige Wassermenge**

350 m³/h

**Messgenauigkeit**

+/- 5%

**Abmaße:**

D: 125mm

L: 250mm

B: 130mm

H: 305mm

Wasserzähler kann waagrecht oder senkrecht eingebaut werden.

Falls Sie ein Angebot für eine Investitionsförderung benötigen, kontaktieren Sie uns unter [office@irripart24.eu](mailto:office@irripart24.eu)

**Artikeleigenschaften**

Größe: DN 125

Gewinde: 5