PVC Bogen 45° 110mm / PN16

45,66 €
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: irripart
Bestell-Nr.: 690119677

PVC Bogen 45° 110mm / PN16

verwendbar auch für PN6, PN10 oder PN12,5

Einsatzgebiet
Fitting für PVC Erdverrohrung
Material
PVC
Dimension
110mm (Außendurchmesser)
Winkel
45°
Druck
Betriebsdruck 16 bar

Formstuecke aus schadstoffreiem Hart-PVC zur Herstellung von Systemen, die unter Druck stehende Fluessigkeiten leiten.
Die verschiedenen Verbindungsmoeglichkeiten sind folgende: Steckmuffe mit Gummidichtung, Klebemuffe, glatte Enden oder mit Gewinden. Sie finden ihre Anwendung in der Bewaesserung, zur Befoerderung von Trink- oder Industriewasser.
Anwendungsbereich
Anlage fuer Lebensmittelfluessigkeiten
Wasserleitungen
Bewaesserung
Industrieanlagen
Biogasanlagen
Bezugsnorm
NF EN-1452, UNI EN-1452
DIN EN 1452, DIN 8061/62, BS EN 1452
ASTM D1785
Abmessungen
Ø aussen 16-500
PN6, PN10, PN12.5, PN16, PN20
Ø aussen =3/8"-10" (British Standard)
Klasse C,D,E,7

Wer ist IRRIPART?
Mit IRRIPART bieten wir Ihnen eine hochwertige Produktlinie an: Ein breites Sortiment mit zuverlässigen Produkten für den professionellen, intensiven und vor allem sicheren Einsatz. Dabei sind Ihnen die Verwendung von hochwertigen Werkstoffen und eine optimale Verarbeitung garantiert.

Warum Sie IRRIPART Produkte kaufen sollten.
Qualität muss nicht teuer sein - In der Praxis stellen wir immer wieder fest, dass das Teuerste nicht immer besser ist. Durch ausgewählte Produzenten und Direkteinkäufe erreichen wir mit unseren IRRIPART Produkten attraktive Preise ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen.

PVC Bogen 45° 110mm / PN16

verwendbar auch für PN6, PN10 oder PN12,5

Einsatzgebiet
Fitting für PVC Erdverrohrung
Material
PVC
Dimension
110mm (Außendurchmesser)

Winkel
45°
Druck
Betriebsdruck 16 bar

Formstuecke aus schadstoffreiem Hart-PVC zur Herstellung von Systemen, die unter Druck stehende Fluessigkeiten leiten.
Die verschiedenen Verbindungsmoeglichkeiten sind folgende: Steckmuffe mit Gummidichtung, Klebemuffe, glatte Enden oder mit Gewinden. Sie finden ihre Anwendung in der Bewaesserung, zur Befoerderung von Trink- oder Industriewasser.
Anwendungsbereich
Anlage fuer Lebensmittelfluessigkeiten
Wasserleitungen
Bewaesserung
Industrieanlagen
Biogasanlagen
Bezugsnorm
NF EN-1452, UNI EN-1452
DIN EN 1452, DIN 8061/62, BS EN 1452
ASTM D1785
Abmessungen
Ø aussen 16-500
PN6, PN10, PN12.5, PN16, PN20
Ø aussen =3/8"-10" (British Standard)
Klasse C,D,E,7

Wer ist IRRIPART?
Mit IRRIPART bieten wir Ihnen eine hochwertige Produktlinie an: Ein breites Sortiment mit zuverlässigen Produkten für den professionellen, intensiven und vor allem sicheren Einsatz. Dabei sind Ihnen die Verwendung von hochwertigen Werkstoffen und eine optimale Verarbeitung garantiert.

Warum Sie IRRIPART Produkte kaufen sollten.
Qualität muss nicht teuer sein - In der Praxis stellen wir immer wieder fest, dass das Teuerste nicht immer besser ist. Durch ausgewählte Produzenten und Direkteinkäufe erreichen wir mit unseren IRRIPART Produkten attraktive Preise ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen.

Artikeleigenschaften

Größe:	110