# WILO Zetos K8.130-4 (30KW), 5" IG

| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| bis 1 | € 111.111,00 |
| ab 2 | € 0,00 |
| ab 3 | € 0,00 |
| ab 4 | € 0,00 |
| ab 5 | € 0,00 |

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: WILO
Bestell-Nr.: 330700-3682706



Bohrlochpumpe / Tauchpumpe / Unterwasserpumpe / Elektropumpe
WILO Zetos K8.130.4 (30KW)

Die effiziente Rohwasserentnahme für jedes Einsatzgebiet
Die Wilo-Actun ZETOS ist unsere universelle Lösung für die effiziente Rohwasserentnahme, sei es für die kommunale Wasserversorgung, die Landwirtschaft oder den Bergbau. Mit dem höchsten Pumpenwirkungsgrad in ihrer Klasse von bis zu 85,5 % ist sie ideal für eine energiesparende Wasserversorgung in nahezu jedem Prozess. Der widerstandsfähige Edelstahl-Feinguss und das robuste Design garantieren eine lange Lebensdauer und einen anhaltend hohen Wirkungsgrad, gerade unter schwierigen Bedingungen, zum Beispiel bei einem hohen Sandgehalt von bis zu 150g/m3.

**Pumpen (Typ)**
K8.130-4
**Stufen**
4-stufig
**Pumpe (Baugröße)**
8"
**Anschluss Gewinde**
5" IG Druckanschluss
**Pumpendurchmesser Ø**
n.a. (ohne Kühlmantel)
**Materlial Pumpe (Hydraulik)**
Gehäuseteile und Laufräder aus Edelstahlfeinguss (1.4408)
**Sandanteil**
max. 150g/m³
**empfohlener Einsatzbereich**
36 - 190m³/h
**Motor**
NU611-2/30
**Motornennleistung**
30kW
**Kabel**
20m in Stern/Dreieck Ausführung (7polig)
S07BB-F 2x4G4mm²
**Frequenz**
50Hz
**Gewährleistung**
2+1 Jahre

Ihre Vorteile:
+ 20m Motorkabel ist STANDARD (keine Unterbrechung und Verbindung)
+ Fertigung der Pumpen und Motoren - Made in Germany
+ Gewährleistung 2+1 Jahr, ab Kaufdatum
+ Energiesparende Wasserversorgung dank höchstem Pumpenwirkungsgrad von 85%
+ Kostengünstiger Betrieb aufgrund des höchsten Gesamtwirkungsgrad in dieser Klasse
+ Besonders korrosionsbeständig durch eine Hydraulik komplett aus Edelstahlfeinguss in 1.4408 (AISI 316)
+ Hohe Verschleißfestigkeit: Max. Sandgehalt von 150 g/m³
+ ACS-Zulassung für die Trinkwassernutzung

**Leistungsangaben (Richtwerte):**

m³/h - bar
40m³/h - 8,2 bar
50m³/h - 8,0 bar
60 m³/h - 7,8 bar
70m³/h - 7,6 bar
80m³/h - 7,5 bar
90 m³/h - 7,3 bar
100m³/h - 7,2 bar
110 m³/h - 7,0 bar
120 m³/h - 6,7 bar
130m³/h - 6,4 bar
140m³/h - 6,0 bar
150m³/h - 5,5 bar
160m³/h - 5,0 bar
170m³/h - 4,3 bar
180m³/h - 3,7 bar

**Dimensionen (mm):**
**Gesamtlänge (L)**
2.216 mm
**Motorlänge (M)**
1.259 mm
**Stufenlänge (G)**
145 mm
**Durchmesser o. Kühlmantel (G)**
204 mm
**Durchmesser m. Kühlmantel (G)**
300 mm

**Wichtige Information:**
Zur Motorkühlung wird eine Wasserfließgeschwindigkeit von 0,2 m/s benötigt.
Dies ist bei einem Durchmesser bis zu 300 mm gewährleistet. Ist der Brunnen größer als 300mm empfiehlt WILO die Verwendung eines Kühlmantels.
Für weitere Informationen öffnen Sie unter Dokumente das technische Datenblatt

**Lieferumfang:**
Pumpe Zetos K8.130-4 + Motor NU611-2/30
(wird zusammengebaut geliefert)
20m Kabel ungeschirmt, 7polig - für Stern-Dreieck Schaltung
ohne Kühlmantel (passenden Kühlmantel siehe Zubehör dazu bestellen)
geschirmtes Kabel als Aufpreis möglich (siehe Zubehör)

Wir liefern Wilo Pumpen nach Österreich, Deutschland, Niederlande und Belgien. Auf Anfrage auch in andere Länder.

**Wer ist WILO?**
Als verantwortungsvoller Systemanbieter deckt Wilo mit seinem breiten Angebot an Pumpen, Pumpenzubehör und Serviceleistungen den gesamten Wasserkreislauf ab. Die Anwendungskompetenz erstrecken sich über die (Roh-)Wasserentnahme aus Brunnen oder offenen Gewässern, über die Regenwassernutzung bis hin zur Wasseraufbereitung und Wasserversorgung. Auch Druckerhöhungsanlagen fallen dabei in das Portfolio von WILO. Pumpenlösungen zur Entsalzung und für die Beregnung in der kommerziellen Landwirtschaft runden das Portfolio ab.
**Warum sollten Sie WILO Produkte kaufen.**
Die hochwertigen Materialien sowie die Motorentechnologie maximiert die Betriebssicherheit und damit Langlebigkeit der Bohrlochpumpen von Wilo.

Bohrlochpumpe / Tauchpumpe / Unterwasserpumpe / Elektropumpe
WILO Zetos K8.130.4 (30KW)

Die effiziente Rohwasserentnahme für jedes Einsatzgebiet
Die Wilo-Actun ZETOS ist unsere universelle Lösung für die effiziente Rohwasserentnahme, sei es für die kommunale Wasserversorgung, die Landwirtschaft oder den Bergbau. Mit dem höchsten Pumpenwirkungsgrad in ihrer Klasse von bis zu 85,5 % ist sie ideal für eine energiesparende Wasserversorgung in nahezu jedem Prozess. Der widerstandsfähige Edelstahl-Feinguss und das robuste Design garantieren eine lange Lebensdauer und einen anhaltend hohen Wirkungsgrad, gerade unter schwierigen Bedingungen, zum Beispiel bei einem hohen Sandgehalt von bis zu 150g/m3.

**Pumpen (Typ)**
K8.130-4
**Stufen**
4-stufig
**Pumpe (Baugröße)**
8"
**Anschluss Gewinde**
5" IG Druckanschluss
**Pumpendurchmesser Ø**
n.a. (ohne Kühlmantel)
**Materlial Pumpe (Hydraulik)**
Gehäuseteile und Laufräder aus Edelstahlfeinguss (1.4408)
**Sandanteil**
max. 150g/m³
**empfohlener Einsatzbereich**
36 - 190m³/h
**Motor**

NU611-2/30
**Motornennleistung**
30kW
**Kabel**
20m in Stern/Dreieck Ausführung (7polig)
S07BB-F 2x4G4mm²
**Frequenz**
50Hz
**Gewährleistung**
2+1 Jahre

Ihre Vorteile:
+ 20m Motorkabel ist STANDARD (keine Unterbrechung und Verbindung)
+ Fertigung der Pumpen und Motoren - Made in Germany
+ Gewährleistung 2+1 Jahr, ab Kaufdatum
+ Energiesparende Wasserversorgung dank höchstem Pumpenwirkungsgrad von 85%
+ Kostengünstiger Betrieb aufgrund des höchsten Gesamtwirkungsgrad in dieser Klasse
+ Besonders korrosionsbeständig durch eine Hydraulik komplett aus Edelstahlfeinguss in 1.4408 (AISI 316)
+ Hohe Verschleißfestigkeit: Max. Sandgehalt von 150 g/m³
+ ACS-Zulassung für die Trinkwassernutzung

**Leistungsangaben (Richtwerte):**

m³/h - bar
40m³/h - 8,2 bar
50m³/h - 8,0 bar
60 m³/h - 7,8 bar
70m³/h - 7,6 bar
80m³/h - 7,5 bar
90 m³/h - 7,3 bar
100m³/h - 7,2 bar
110 m³/h - 7,0 bar
120 m³/h - 6,7 bar
130m³/h - 6,4 bar
140m³/h - 6,0 bar
150m³/h - 5,5 bar
160m³/h - 5,0 bar
170m³/h - 4,3 bar
180m³/h - 3,7 bar

**Dimensionen (mm):**
**Gesamtlänge (L)**
2.216 mm
**Motorlänge (M)**
1.259 mm
**Stufenlänge (G)**
145 mm
**Durchmesser o. Kühlmantel (G)**
204 mm
**Durchmesser m. Kühlmantel (G)**
300 mm

**Wichtige Information:**
Zur Motorkühlung wird eine Wasserfließgeschwindigkeit von 0,2 m/s benötigt.
Dies ist bei einem Durchmesser bis zu 300 mm gewährleistet. Ist der Brunnen größer als 300mm empfiehlt WILO die Verwendung eines Kühlmantels.
Für weitere Informationen öffnen Sie unter Dokumente das technische Datenblatt

**Lieferumfang:**
Pumpe Zetos K8.130-4 + Motor NU611-2/30
(wird zusammengebaut geliefert)
20m Kabel ungeschirmt, 7polig - für Stern-Dreieck Schaltung
ohne Kühlmantel (passenden Kühlmantel siehe Zubehör dazu bestellen)
geschirmtes Kabel als Aufpreis möglich (siehe Zubehör)

Wir liefern Wilo Pumpen nach Österreich, Deutschland, Niederlande und Belgien. Auf Anfrage auch in andere Länder.

**Wer ist WILO?**
Als verantwortungsvoller Systemanbieter deckt Wilo mit seinem breiten Angebot an Pumpen, Pumpenzubehör und Serviceleistungen den gesamten Wasserkreislauf ab. Die Anwendungskompetenz erstrecken sich über die (Roh-)Wasserentnahme aus Brunnen oder offenen Gewässern, über die Regenwassernutzung bis hin zur Wasseraufbereitung und Wasserversorgung. Auch Druckerhöhungsanlagen fallen dabei in das Portfolio von WILO. Pumpenlösungen zur Entsalzung und für die Beregnung in der kommerziellen Landwirtschaft runden das Portfolio ab.

**Warum sollten Sie WILO Produkte kaufen.**
Die hochwertigen Materialien sowie die  Motorentechnologie maximiert die Betriebssicherheit und damit Langlebigkeit der Bohrlochpumpen von Wilo.