

## a settori 25°

Cod. 10252

Attacco a vite femm. <i>Fem. connection screw</i> Raccord fileté fem. <i>Conexión con tornillo fem.</i> Anschluss mit Schraubenmutter	Inch	1"1/2
Peso netto <i>Net weight</i> Poids net <i>Peso neto</i> Net gewicht	Cod. 10252 Kg	2,3
	Cod. 10252 Kg	2,0
Dim. imb. per 4 irrigatori <i>Size/pack. for 4 rainguns</i> Dim./emb pour 4 arros. <i>Dim./emb. para 4 aspers.</i> Verpackungsmaße für 4 Wasserbestäuber	cm	57x27x38



## circolare 25°

Cod. 10253



**Irrigatore di media portata** a funzionamento circolare o a settori. E' dotato di ugelli intercambiabili e di un rompigitto a penetrazione regolabile, che assicura una precipitazione fine e uniformemente distribuita. Tra le sue caratteristiche spiccano in particolare la grande semplicità dei meccanismi e la straordinaria versatilità d'impiego. E' adatto per qualsiasi tipo di impianto e si presta per terreni di qualsiasi natura ed estensione.

**Sprinkler of medium discharge** for complete and part circle operation. It is equipped with different interchangeable nozzles and an adjustable jet-breaker providing and uniform distribution of water all over the irrigated area. The great simplicity and the large versatility are amongst its main features, in fact, it can be applied to all kinds of land and cultivation.

**Arroseur circulaire et à secteur** à débit moyen. Il est fourni de buses interchangeables et d'un brise-jet réglable qui assure une pluie très fine et régulière sur toute la surface arrosée. Très importantes parmi ses caractéristiques sont la rationalité des mécanismes et la versatilité d'emploi.

**Aspersor de media capacidad** con funcionamiento circular y con sectores a regulación. Está provisto de toberas intercambiables y de un quebrachorro con regulación de penetración, que asegura una precipitación sutil y uniformemente distribuida. Entre sus características sobresalen especialmente la gran simplicidad de los mecanismos y la extraordinaria versatilidad de empleo. Es apto para cualquier tipo de instalación y se conviene para tierras de cualquier naturaleza y extensión.

**Beregner mit mittlerer Tragweite** in Sektor oder Kreisbeschreibender Ausführung erhältlich. Er hat einen speziellen regulierbaren Strahlbrecher. Ist für jede Anlage und für jedes Feld verwendbar.

BOCCAGLI DISPONIBILI - AVAILABLE NOZZLES - BUSES DISPONIBLE - TOBERAS DISPONIBLE - DÜSEN SIND VERFÜGBAR  
Ø 10 ± 20 mm

U	P	G	Q		○			□				△			
					Dati relativi ad 1 irrigatore <i>Values for a single sprinkler</i> Données pour 1 arros. tout seul <i>Datos para cada rociador</i> technische Daten für Einzelberegner			Disposizione in quadrato <i>Square pattern</i> Arroseur en carré <i>Aspersores en cuadrado</i> Quadratische Disposition				Disposizione in triangolo <i>Triangular pattern</i> Arroseur en triangle <i>Aspersores en triángulo</i> Rechteckposition			
					S	I	D	S	I	D	D <sub>1</sub>	S	I		
mm	atm	m	l/min	m <sup>3</sup> /h	m <sup>2</sup>	mm/h	m	m <sup>2</sup>	mm/h	m	m	m <sup>2</sup>	mm/h		
10	2	18	110	6,6	1017	6,5	25	625	10,5	31	27	837	7,8		
	3	20,5	135	8,1	1319	6,1	29	841	9,6	35	31	1085	7,4		
	4	23,5	157	9,4	1734	5,4	33	1089	8,6	40	35	1400	6,7		
	5	26	175	10,5	2122	4,9	36	1296	8,1	45	39	1755	5,9		
12	2	20	152	9,1	1256	7,2	28	784	12,1	34	30	1020	8,9		
	3	24	182	10,9	1809	6,0	33	1089	10,0	41	36	1476	7,4		
	4	27	211	12,6	2289	5,5	38	1444	8,8	46	40	1840	6,9		
	5	30	236	14,1	2826	5,2	42	1764	8,0	52	45	2340	6,1		
14	2	21	195	11,7	1384	8,4	29	841	13,9	36	31	1116	10,5		
	3	25	239	14,3	1962	7,3	35	1225	11,7	43	37	1591	9,0		
	4	29	277	16,6	2640	6,3	41	1681	10,0	50	43	2150	7,8		
	5	31	309	18,5	3017	6,1	43	1849	10,0	53	46	2438	7,6		
16	2	22	247	14,8	1519	9,7	31	961	15,4	38	33	1254	11,8		
	3	26	303	18,2	2123	8,6	36	1296	14,0	44	39	1716	10,6		
	4	30	351	21,0	2826	7,5	42	1764	11,9	52	45	2340	9,0		
	5	33	391	23,4	3419	6,9	46	2116	11,0	57	49	2793	8,4		
18	3	28	378	22,7	2461	9,2	39	1521	14,9	48	42	2016	11,2		
	4	31	436	26,2	3017	8,7	43	1849	14,1	53	46	2438	10,7		
	5	34	487	29,2	3629	8,1	48	2304	12,7	59	51	3009	9,7		
	6	36	533	31,9	4069	7,9	51	2601	12,3	62	54	3348	9,5		
20	3	28,5	460	27,6	2550	10,8	40	1600	17,2	49	43	2107	13,0		
	4	32	532	31,9	3215	9,9	45	2025	15,7	55	48	2640	12,0		
	5	34,5	594	35,6	3737	9,5	49	2401	14,8	59	51	3009	11,8		
	6	36,5	651	39,0	4183	9,3	52	2704	14,4	63	54	3404	11,4		