




T 90° egal

- Farbe: blau/schwarz
- Dichtung: NBR Qualität für Trinkwasser
- Material: PP
- aktives Dichtprinzip (mit Druckring); d16-d63 Doppellippendichtung; d75-d110 Federdichtung
- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für den Einsatz in PE und PE-Xa Rohrleitungen
- Wasser PN16



d [mm]	PN [bar]	Code	SP	Gewicht [kg]	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]
16	16	727 206 305	25	0,127	22	46	138	57	13	55
20	16	727 206 306	25	0,125	22	46	138	55	13	55
25	16	727 206 307	25	0,196	28	57	153	60	18	77
32	16	727 206 308	15	0,297	34	67	175	66	20	87
40	16	727 206 309	20	0,609	44	82	238	88	27	118
50	16	727 206 310	12	0,821	53	93	259	96	28	128
63	16	727 206 311	6	1,658	65	117	317	113	35	160
75	16	727 206 312	5	2,400	78	134	360	129	48	180
90	16	727 206 313	2	4,216	93	160	472	183	82	140
110	16	727 206 314	1	5,588	113	181	512	193	80	260

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>