Datenblatt

gültig ab: 31.07.15



Winkel 90°

- aktives Dichtprinzip (mit Druckring); d16-d63 Doppellippendichtung; d75-d110 Federdichtung
- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für den Einsatz in PE und PE-Xa Rohrleitungen
- Wasser PN16
- Material: PP
- Dichtung: NBR Qualität für Trinkwasser
- Farbe: blau/schwarz

d [mm]	PN [bar]	Code	SP	Gewicht [kg]	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
16	16	**727 106 305**	25	0,084	22	46	71	58	18
20	16	**727 106 306**	25	0,078	22	46	71	58	18
25	16	**727 106 307**	25	0,125	28	57	77	60	17
32	16	**727 106 308**	25	0,192	34	67	88	67	20
40	16	**727 106 309**	30	0,410	44	82	117	86	27
50	16	**727 106 310**	20	0,551	53	93	128	97	28
63	16	**727 106 311**	10	1,108	65	117	160	114	35
75	16	**727 106 312**	8	1,633	78	134	178	129	48
90	16	**727 106 313**	3	2,915	93	160	235	163	62
110	16	**727 106 314**	2	3,879	113	181	250	168	57

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com