
Datenblatt

gültig ab: 31.07.15







Kupplung, egal

Material: PP

· Dichtung: NBR Qualität für Trinkwasser

• Farbe: blau/schwarz

 aktives Dichtprinzip (mit Druckring); d16-d63 Doppellippendichtung; d75-d110 Federdichtung

Montage ohne Demontage Fitting

• Geeignet für den Einsatz in PE und PE-Xa Rohrleitungen

Wasser PN16

PN	d	Code	SP	Gewicht	d1	d2	L	L1	L2
[bar]	[mm]			[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
16	16	727 906 305	25	0,081	22	46	114	55	14
16	20	727 906 306	25	0,076	22	46	114	55	14
16	25	727 906 307	25	0,119	28	57	124	62	17
16	32	727 906 308	25	0,183	34	67	136	65	18
16	40	727 906 309	35	0,374	44	80	176	86	27
16	50	727 906 310	25	0,496	54	93	195	96	27
16	63	727 906 311	15	1,007	65	115	248	122	42
16	75	727 906 312	12	1,506	78	134	278	136	54
16	90	727 906 313	5	2,555	93	164	336	167	61
16	110	727 906 314	3	3,373	113	186	381	190	71

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheitsoder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111

Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com