

## a 2 getti

## Spring 30°

Cod. 10131



Attacco a vite femm. <b>Fem. connection screw</b> Raccord fileté fem. <b>Conexión con tornillo fem.</b> Anschluss mit Schraubmutter	Inch	1"
Peso netto <b>Net weight</b> Poids net <b>Peso neto</b> Net gewicht	kg	0,760
Dimensioni imballo <b>Packing size</b> Dimensions de l'emballage <b>Dimensiones del embalaje</b> Packung	cm	57x28x26

**Irrigatore di piccola e media portata** con funzionamento circolare, costruito in ottone e lega leggera. Ideale per impianti fissi di grande estensione, per l'irrigazione sopra chioma di frutteti, vigneti, ortaggi e per l'irrigazione polivalente e antigelo.

**Sprinkler of small and medium discharge** operating only over full circle, equipped with various interchangeable nozzles and an adjustable jet-breaker. Being entirely made of brass and aluminium alloy according to the most advanced engineering, they warrant an optimum working and a long lasting. Ideal for fix-installation, over-tree irrigation of orchards, vineyards, nurseries, and frost protection.

**Arroseur circulaire à débit faible et moyen** pour des installations à moyenne pression, fabriqué en bronze et aluminium, suivant les techniques les plus modernes. Très indiqué surtout pour les installations fixes très étendues pour l'irrigation surfeuillage des vergers, des vignobles, des pépinières et pour la protection contre la givre.

**Aspersor de pequeña y media capacidad**, que funciona con media y bajas presiones con vuelta completa. Fabricados por entero en bronce y aligación liviana según las técnicas más modernas. Ideal para instalación fijas de gran extensión, para la irrigación sobrecarrujo de huertos, viñedos y la protección anticaracha.

**Beregner mit kurzer und mittlerer Tragweite**, aus Messing und Leichtmetall, kreisbeschreibend. Ideal für feste Anlagen zur Beregnung von Frucht-, Gemüse- und Weinfeldern, als Anti-Frost und zur Düngung.

BOCCAGLI DISPONIBILI - AVAILABLE NOZZLES - BUSES DISPONIBLE - TOBERAS DISPONIBLE - DÜSEN SIND VERFÜGBAR  
Ø 4 ± 10 mm

U Diametro ugello <b>Nozzle diameter</b> Diamètre de la buse <b>Diámetro de la tobera</b> Durchmesser der Hauptdüse	P Pressione <b>Pressure</b> Pression <b>Presión</b> Wasserdruck im Beregner	G Gittata <b>Jet length</b> Portée <b>Chorro</b> Tragweite	Q Portata <b>Capacity</b> Débit <b>Capacidad</b> Kapazität				□ Disposizione in quadrato <b>Square pattern</b> Arroseur en carré <b>Aspersores en cuadrado</b> Cuadratische Disposition				△ Disposizione in triangolo <b>Triangular pattern</b> Arroseur en triangle <b>Aspersores en triángulo</b> Rechteckposition					
			○ Dati relativi ad 1 irrigatore <b>Values for a single sprinkler</b> Données pour 1 arros. tout seul <b>Datos para cada rociador</b> technische Daten für Einzelberegner		D Distanza irrigatori sull'ala piovana <b>Distance of the sprinklers on the pipeline</b> Distance des arroseurs sur la conduite de pluie <b>Distancia de los aspersores sobre el ala de lluvia</b> max. Distanz zwischen den Beregnern auf einem Rohr		S Superficie irrigata <b>Irrigated area</b> Surface arrosée <b>Superficie irrigada</b> Beregnete Fläche		I Intensità oraria <b>Rainfall per hour</b> Pluviométrie horaire <b>Intensidad horaira</b> Wassermenge pro Stunde		D Distanza irrigatori sull'ala piovana <b>Distance of the sprinklers on the pipeline</b> Distance des arroseurs sur la conduite de pluie <b>Distancia de los aspersores sobre el ala de lluvia</b> max. Distanz zwischen den Beregnern auf einem Rohr		S Superficie irrigata <b>Irrigated area</b> Surface arrosée <b>Superficie irrigada</b> Beregnete Fläche		I Intensità oraria <b>Rainfall per hour</b> Pluviométrie horaire <b>Intensidad horaira</b> Wassermenge pro Stunde	
			S	I	D	S	I	D	S	I	D	S	I			
mm	atm	m	l/m	m <sup>3</sup> /h	m <sup>2</sup>	mm/h	m	m <sup>2</sup>	mm/h	m	m <sup>2</sup>	mm/h				
5	1,5	12,5	39	2,3	490	4,7	17	289	7,9	21	18	378	6,1			
	2	13,5	45	2,7	572	4,7	19	361	7,5	23	20	460	5,8			
	3	15,5	55	3,3	754	4,4	22	484	6,8	26	23	598	5,5			
	4	17	64	3,8	907	4,2	24	576	6,6	29	25	725	5,2			
6	1,5	13	47	2,8	530	5,3	18	324	8,6	22	19	418	6,7			
	2	15	54	3,2	706	4,5	21	441	7,2	25	22	550	5,8			
	3	17	66	3,9	907	4,3	24	576	6,8	29	25	725	5,4			
	4	18	77	4,6	1017	4,5	25	625	7,3	31	27	837	5,5			
7	1,5	14,5	57	3,4	660	5,1	20	400	8,5	25	21	525	6,4			
	2	15,5	64	3,8	754	5,0	22	484	7,8	26	23	598	6,3			
	3	17,5	79	4,7	961	4,9	24	576	8,1	30	26	780	6,0			
	4	18,5	92	5,5	1074	5,1	26	676	8,1	32	27	864	6,3			
9	1,5	16	82	4,9	804	6,1	22	484	10,1	27	24	648	7,5			
	2	17	93	5,6	907	6,1	24	576	9,7	29	25	725	7,7			
	3	19	114	6,8	1134	6,0	26	676	10	32	28	986	6,9			
	4	20,5	132	7,9	1319	5,9	29	841	9,4	35	30	1050	7,5			